




Geberit AquaClean 4000 akıllı klozet kapağı

GEBERIT



KULLANIM AMAÇLARI

- Konforlu klozet kullanımı için
- Hassas bölgenin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için
- Klozet seramikleri üzerine sonradan montaj için (klozet kapağı için değişim)

ÖZELLİKLER

- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- Entegre sıcak su boyleri
- Taharet için uzatılabilir nozullu taharet mekanizması
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Duş spreyi, taharet işlemi sırasında yavaş ve sürekli soğur
- Sıcak su boylerinin çalışma modu ayarlanabilir (AÇIK / KAPALI / Enerji tasarruf modu)
- Sıcak su hazırlama için kullanıcı algılaması
- Son kullanılan ayarlar otomatik olarak kaydedilir
- Su bağlantısı sol yanda

- Şebeke bağlantısı arkada, solda veya sağda gizli döşeme seçeneği ile
- Şebeke bağlantı kablosu kısaltılabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

TEKNİK VERİLER

Protection degree	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Mains frequency	50–60 Hz
Power consumption standby / with heating switched on	0.45 / 5.8 W
Cable length	2 m
Flow pressure	0.5–10 bar
Operating temperature	10–40 °C
Water temperature, factory setting	37 °C
Minimum flow pressure	0.5 bar
Calculated flow rate	0.04 l/s

Spray time	20 s
Load WC seat max.	150 kg
Odour extraction unit	Hayır
SoftOpening	Evet
With WC seat ring heating	Hayır
With dryer functionality	Hayır

TESLİMAT KAPSAMI

- Sol yan bağlantı için su bağlantı seti, siva üstü rezervuar için
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Klozet oturağı / klozet seramiği için dengeleme tamponu
- Sabitleme malzemesi

AKSESUARLAR

- Arka ortada su bağlantılı siva üstü rezervuarlar için Geberit su bağlantı seti
- Sağdan su bağlantılı siva üstü rezervuarlar için Geberit su bağlantı seti

Ürün numarası	Colour / surface	B cm	H cm	T cm	Protection class	Power consumption W
146.130.11.2 Yeni	alp beyazı	40	15.5	50.5	I	800

Yeni ürün şu tarihten itibaren mevcuttur: 01.04.2025